



TECHNISCHES DATENBLATT

Stradalan

Produktbeschreibung

Fertigschlämme auf Basis einer Polymerdispersion und Mineralstoffkomponente

Technische Kennwerte

Eigenschaft	Ergebnis	Einheit	Prüfung gemäß (*)
Äußere Beschaffenheit	Grau – schwarze Paste, fließfähig	–	ÖN EN 13880-6
Bindemittelgehalt	80 – 85	%	ÖN EN 1428
Dynam. Viskosität [20°C]	5 – 10	Pas	ÖN EN 13880-2
Mineralstoffgehalt	≥ 50	%	TP – Asphalt StB Teil 1
pH – Wert	7 – 10	–	ÖN EN 12850
Dichte	1,4 – 1,6	g/cm ³	ÖN EN 13880-1
Lagerstabilität nach 8 Wochen	Bodensatz ist von Hand aufführbar	–	ÖN EN 1429

(*) die Prüfung erfolgt ggf. in Anlehnung an die entsprechende Norm

Version 4.0

Vialit Asphalt Gesellschaft m.b.H. & Co.KG, A – 5280 Braunau / Inn
Josef – Reiter – Straße 78, Tel. 07722 / 62977 – 0, Fax 07722 / 65758
office@vialit.at www.vialit.com www.rephalt.com