

STRADAKOL



SCAN ME

FARBIGE OBERFLÄCHEN- VERSIEGELUNG



AUF EINEN BLICK

Farbige Oberflächenversiegelung
für Asphalt- und RESIST-Flächen

EINSATZGEBIETE

- **Versiegelung** von Asphalt
- **Versiegelung** von abgestreuten und nicht abgestreuten **RESIST-Beschichtungen**
- **Farbige Kennzeichnung auf Asphaltflächen** wie Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen
- **Farbige Gestaltung** von asphaltierten Vorplätzen

- ✓ Kalt verarbeitbar
- ✓ Beständig gegen Motoröle
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Optimale Haftung



Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen ist vom Anwender vorab zu prüfen. Die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett sind zu beachten. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt.

Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen und Farben unverbindlich.

STRADAKOL

FARBIGE OBERFLÄCHEN-VERSIEGELUNG

STRADAKOL ist eine gebrauchsfertige Versiegelung.



1 Die zu versiegelnde Fläche gründlich reinigen und mit einem geeigneten Klebeband* abkleben.



2 Vor der Verarbeitung mit einem Bohrmaschinenquirl sorgfältig homogen aufrühren.



3 Der Auftrag erfolgt mittels Gummischieber*. Anschließend mit einem Versiegelungsroller* nacharbeiten.



4 Beim Aufbringen des Materials auf ein gleichmäßiges bahnenweises Verarbeiten achten.

VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Die Boden- und Verarbeitungstemperaturen sollen im Trocken- bzw. Aushärtezeitraum zwischen + 10 °C und + 30 °C liegen.

VERBRAUCH

Je nach Unterlage sind für 1 m² ca. 0,6 – 1,5 kg **STRADAKOL** zu verwenden.

PRODUKTDATEN

Gebinde: 15 kg
Palettierung: 24 Eimer/Palette
Farben: auf Anfrage!



i Bei Untergründen, welche nicht mit VIALIT-Materialien versiegelt wurden, ist die Anhaftung zu testen! Bei losen und schlecht anhaftenden Beschichtungsresten ist eine Untergrundvorbehandlung (Schleifen, Sand- oder Kugelstrahlen) durchzuführen.

Bei trockenem, warmen Wetter ist die Versiegelung nach wenigen Stunden begehbar und nach dem Durchtrocknen regenfest.

*Zu beziehen bei **VIALIT**

www.vialit.at

Vialit

VIALIT ASPHALT GmbH & Co.KG
5280 Braunau am Inn \ Josef-Reiter-Str. 78
T +43 7722 62977-0
www.vialit.at \ office@vialit.at

