


|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
|  | <h1>Leistungserklärung</h1> | <p><b>Nr.</b></p> <p><b>16-2015-01-12</b><br/>Gemäß Verordnung (EU)<br/>305/2011</p> |
| <p>EU-BauPVO</p>   |                             | <p>Seite 1 von 2</p>   |

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Gefluxtes bitumenhaltiges Bindemittel.  
Fm 7 B 2 - KMG**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Fm 7 B 2 - KMG**

**Handelsname: Vialit FBK**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Gefluxtes bitumenhaltiges Bindemittel  
für die Herstellung von Kaltasphalt.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**VIALIT Asphalt GmbH & Co. KG**  
Josef - Reiter - Straße 78  
A - 5280 Braunau  
Email: [office@vialit.at](mailto:office@vialit.at)

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**kein Bevollmächtigter**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Dies ist eine Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von der harmonisierten Norm EN 15322:2013 erfasst wird:

**Die Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 1661 hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht zutreffend**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <h2>Leistungserklärung</h2> <p>&amp;<br/>EC - Konformitätserklärung<br/>gemäß Anhang ZA der EN 15322:2013</p> | <br><b>1661<br/>10<br/>1661 - CPR - 0249</b><br><br>Seite 2 von 2 |
| EU-BauPVO  |   |   |

### 9. Erklärte Leistung

| ANFORDERUNG  | KLASSE   | Fm 7 B 2 - KMG  |
|--|--|---|
| <b>BINDEMITTEL</b><br><b>Viskosität</b><br>Dynamische Viskosität bei 60 °C (ÖNORM EN 13302)<br><b>Löslichkeit</b><br>(ÖNORM EN 12592)<br><b>Flammpunkt</b><br>Cleveland (ÖNORM EN ISO 2592)<br><b>Haftverhalten</b><br>Dolomit aus Bad Deutsch Altenburg (ÖNORM EN 15626)<br><b>Abbindeverhalten Fm</b><br>Prozentualer Anteil des Gesamtdestillates im Falle der Destillation bei 225 °C (ÖNORM EN 13358) | Klasse 7<br><br>Klasse 2<br><br>Klasse 9<br><br>Klasse 2<br><br>Klasse 2 | < 10 [Pa.s]<br><br>> 99 [%]<br><br>> 160 [°C]<br><br>≥ 75 [%]<br><br>< 15 [%] |
| <b>Gefährliche Stoffe</b>  |  | KLF   |
| <b>GEMÄSS ÖNORM EN 13074 RÜCKGEWONNENES BINDEMITTEL</b><br><b>Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen</b><br>Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426)<br><b>Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen</b><br>Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427)  | Klasse 0<br><br>Klasse 0   | KA<br><br>KA  |
| <b>GEMÄSS ÖNORM EN 13074, UND ÖNORM EN 14769 GEALTERTES BINDEMITTEL</b><br><b>Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen</b><br>Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426)<br><b>Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen</b><br>Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427)  | Klasse 0<br><br>Klasse 0   | KA<br><br>KA  |

9. Die Leistung des Produkts **Fm 7 B 2 - KMG** gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller VIALIT Asphalt und im Namen des Herstellers von:

Braunau, 12.01.2015

  
 Dipl.-Ing. Eysel Wolfgang

VIALIT Asphalt GmbH & Co.KG  
 Josef-Reiter-Straße 78  
 A -5280 Braunau/Inn