	<h1>Leistungserklärung</h1>	<p>Nr. 17-2015-01-12 Gemäß Verordnung (EU) 305/2011</p>
<p>EU-BauPVO</p>		<p>Seite 1 von 2</p>

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Gefluxtes bitumenhaltiges Bindemittel.
Fv 7 B 2 - KMG**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Fv 7 B 2 - KMG

Handelsname: Vialit RBT on site

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorhergesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Gefluxtes bitumenhaltiges Bindemittel
für die Herstellung von Kaltasphalt.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

VIALIT Asphalt GmbH & Co. KG
Josef - Reiter - Straße 78
A - 5280 Braunau
Email: office@vialit.at

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

kein Bevollmächtigter

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

7. Dies ist eine Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von der harmonisierten Norm EN 15322:2013 erfasst wird:

Die Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 1661 hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht zutreffend

	<h2 style="margin: 0;">Leistungserklärung</h2> <p style="margin: 0;">& EC - Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA der EN 15322:2013</p>	 1661 10 1661 - CPR - 0249 Seite 2 von 2
EU-BauPVO		


9. Erklärte Leistung

ANFORDERUNG	KLASSE	Fv 7 B 2 - KMG
BINDEMITTEL Viskosität Dynamische Viskosität bei 60 °C (ÖNORM EN 13302) Löslichkeit (ÖNORM EN 12592) Flammpunkt Cleveland (ÖNORM EN ISO 2592) Haftverhalten Dolomit aus Bad Deutsch Altenburg (ÖNORM EN 15626) Abbindeverhalten Fv ERK des rückgewonnenen Bindemittels (ÖNORM EN 1427) Gefährliche Stoffe	Klasse 7 Klasse 2 Klasse 10 Klasse 2 Klasse 2	< 10 [Pa.s] > 99 [%] > 200 [°C] ≥ 75 [%] ≤ 35 [°C]
GEMÄSS ÖNORM EN 13074 RÜCKGEWONNENES BINDEMITTEL Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426) Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427) Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen Penetration bei 15 °C (ÖNORM EN 1426) Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen Dynamische Viskosität bei 60 °C (ÖNORM EN 13302)	Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0 Klasse 0	KLF KA KA KA KA
GEMÄSS ÖNORM EN 13074, UND ÖNORM EN 14769 GEALTERTES BINDEMITTEL Konsistenz bei mittleren Verarbeitungstemperaturen Penetration bei 25 °C (ÖNORM EN 1426) Konsistenz bei erhöhten Verarbeitungstemperaturen Erweichungspunkt (ÖNORM EN 1427)	Klasse 0 Klasse 0	KA KA

9. Die Leistung des Produkts **Fv 7 B 2 - KMG** gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller VIALIT Asphalt und im Namen des Herstellers von:

Braunau, 12.01.2015


 Dipl.-Ing. Eybl Wolfgang

VIALIT Asphalt GmbH & Co.KG
 Josef-Reiter-Straße 78
 A -5280 Braunau/Inn