



Stockbahnversiegelung



BAHNFIX

AUF EINEN BLICK

Färbige Stockbahnversiegelung
für Asphaltflächen

- ✓ Kalt verarbeitbar
- ✓ Optimierter Reibwert
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Verkehrsfest und lichtecht
- ✓ Umweltverträglich

Vialit
ASPHALT

EINSATZGEBIETE

- ↯ Versiegelung von Asphalt
- ↯ Vergütung und Reparatur von Asphaltstockbahnen, insbesondere zur Festigung der Stockauflagefläche

**LÖSE-
MITTEL-
FREI**



Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen sind vom Anwender vorab zu prüfen. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt. Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BAHNFIX ist eine gebrauchsfertige Versiegelung, die speziell zur Erzeugung von Asphaltstockbahnen entwickelt wurde.

VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss frei von Staub sowie fettfrei sein.

Die Verarbeitungstemperatur der gebrauchsfertigen Versiegelung soll zwischen + 10 °C und + 30 °C liegen.



Arbeitsschritt 1

Die zu versiegelnde Fläche gründlich reinigen und abkleben.



Arbeitsschritt 2

Vor der Verarbeitung mit einem Bohrmaschinenquirl sorgfältig aufrühren.



Arbeitsschritt 3

Portionsweise auf der Oberfläche verteilen.



Arbeitsschritt 4

Mit einem Gummischieber scharf abziehen.

Hervorragend für Go-Kart- und Modellautorennstrecken sowie Hühnerställe geeignet.

Im Bedarfsfall mehrfach ausführen, um eine satte Deckung zu erreichen.

Bei trockenem, warmen Wetter ist die Versiegelung nach wenigen Stunden begehbar und nach dem Durchtrocknen regenfest.

LIEFEREINHEITEN

Eimer	12,5 kg
<u>Palettierung:</u>	
18 Eimer	225 kg



VERBRAUCH

Je nach Unterlage sind 0,5 - 1,5 kg **BAHNFIX** für 1 m² zu verwenden.

Stand 01.18