



Hersteller:
Vialit Asphalt GmbH & Co KG
 Josef-Reiter-Str. 78
 A-5280 Braunau/Inn

Tel.: +43(0)7722/62977-0
 Fax.: +43(0)7722/65758
 Email: office@vialit.at



1661-CPR-0051

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 401 vom 02.07.2018

gemäß Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011/Anhang III
BAUPRODUKTENVERORDNUNG (EU-BauPVO)
 ersetzt EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA.1 der EN 12271:2006

**Einfache Oberflächenbehandlung mit Doppelsplittung (EODS) und Sandwichoberfläche (SO)
 unter Verwendung von Fluxbitumen (F) bei niedriger Verkehrsbelastung (N)**

Handelsbezeichnung: EODS und SO – F – N – U1

| ANFORDERUNG | Klasse | EODS und SO – F – N – U1 |
|--|---------------|---------------------------------|
| Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung | | |
| Visuelle Beurteilung P3 | Kategorie 0 | KLF |
| Widerstand gegen Fließen | | |
| Visuelle Beurteilung P1 | Kategorie 0 | KLF |
| Visuelle Beurteilung P2 | Kategorie 0 | KLF |
| Verhärten oder Absetzen | | |
| Visuelle Beurteilung P1 | Kategorie 0 | KLF |
| Visuelle Beurteilung P2 | Kategorie 0 | KLF |
| Visuelle Beurteilung P3 | Kategorie 0 | KLF |
| Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln) | | |
| Pendelprüfung gem. Ö-NORM EN 13588 | Klasse 3 | ≥0,7 (J/cm ²) |
| Griffigkeit | | |
| Makrotextur | Kategorie 0 | KLF |
| Abriebbeständigkeit | | |
| Abriebwert der Gesteinskörnung | PSV44 | >PSV44 |
| Widerstand gegen Zertrümmerung | LA | LA ₂₅ |
| Haftung an der Unterlage: | | |
| Visuelle Beurteilung P2 | Kategorie 0 | KLF |
| Visuelle Beurteilung P4 | Kategorie 0 | KLF |
| Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung | | |
| Visuelle Beurteilung P3 | Kategorie 0 | KLF |
| Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen | | |
| Visuelle Beurteilung P1 | Kategorie 0 | KLF |
| Visuelle Beurteilung P2 | Kategorie 0 | KLF |
| Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln) | | |
| Pendelprüfung gem. Ö-Norm EN 13588 | Klasse 3 | ≥0,7 (J/cm ²) |
| Dauerhaftigkeit der Griffigkeit: | | |
| Makrotextur | Kategorie 0 | KLF |
| PSV | PSV44 | >PSV44 |
| Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit: | | |
| Visuelle Beurteilung P2 | Kategorie 0 | KLF |
| Visuelle Beurteilung P4 | Kategorie 0 | KLF |
| Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage: | | |
| Visuelle Beurteilung P2 | Kategorie 0 | KLF |
| Visuelle Beurteilung P4 | Kategorie 0 | KLF |

Die Oberflächenbehandlung entspricht der ÖNORM B 3596.