



Hersteller:  
**Vialit Asphalt GmbH & Co KG**  
 Josef-Reiter-Str. 78  
 A-5280 Braunau/Inn

Tel.: +43(0)7722/62977-0  
 Fax.: +43(0)7722/65758  
 Email: office@vialit.at



**1661-CPR-0051**

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

**Nr. 505 vom 02.07.2018**

gemäß Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011/Anhang III  
**BAUPRODUKTENVERORDNUNG (EU-BauPVO)**  
 ersetzt EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA.1 der EN 12271:2006

**Doppelte Oberflächenbehandlung (DO) unter Verwendung von Emulsion (E) bei mittlerer Verkehrsbelastung (M)**

**Handelsbezeichnung: DO – E – M – U3**

<b>ANFORDERUNG</b>	<b>Klasse</b>	<b>DO – E – M – U3</b>
<b>Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b>		
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	≤ 6
<b>Widerstand gegen Fließen</b>		
Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 1	≤ 2,5
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	≤ 0,5
<b>Verhärten oder Absetzen</b>		
Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 1	≤ 2,5
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	≤ 0,5
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	≤ 6
<b>Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b>		
Pendelprüfung gem. Ö-NORM EN 13588	Klasse 3	≥ 0,7 (J/cm <sup>2</sup> )
<b>Griffigkeit</b>		
Makrotextur	Kategorie 1	>0,5
<b>Abriebbeständigkeit</b>		
Abriebwert der Gesteinskörnung	PSV50	>PSV50
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA	LA <sub>20</sub>
<b>Haftung an der Unterlage:</b>		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	≤ 0,5
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 30
<b>Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b>		
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 2	≤ 6
<b>Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen</b>		
Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 1	≤ 2,5
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	≤ 0,5
<b>Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b>		
Pendelprüfung gem. Ö-Norm EN 13588	Klasse 3	≥ 0,7 (J/cm <sup>2</sup> )
<b>Dauerhaftigkeit der Griffigkeit:</b>		
Makrotextur	Kategorie 1	>0,5
PSV	PSV50	>PSV50
<b>Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit:</b>		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	≤ 0,5
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 30
<b>Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage:</b>		
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 2	≤ 0,5
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 2	≤ 30

**Die Oberflächenbehandlung entspricht der ÖNORM B 3596.**

Braunau/Inn, 02.07.2018

Ronald Moser