

# BANKETT-IN

# SONDERBAUWEISEN



SCAN ME



## AUF EINEN BLICK

### Instandsetzung von Banketten

- ✓ Schnelle und dauerhafte Lösung
- ✓ Erhöhung der Tragfähigkeit
- ✓ Geregelter Entwässerung der Fahrbahn
- ✓ Erhöhung der Verkehrssicherheit
- ✓ Einsatz von Recyclingbaustoffen

## EINSATZGEBIETE

- **Neubau, Sanierung und Erhaltung** von Banketten
- **Sicherung von Banketten** auf Gefällestrrecken oder in Kurvenbereichen
- **Unterstützung stark belasteter und beanspruchter Bankette**
- **Schutz der Bankette gegen Erosion** z. B. nach Starkregenereignissen



Division Ausführung / Verkauf Österreich

Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen ist vom Anwender vorab zu prüfen. Die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett sind zu beachten. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt.

Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen und Farben unverbindlich.

# BANKETT-IN

## SONDERBAUWEISEN

**BANKETT-IN** ist die perfekte Instandsetzung für stark beanspruchte Bankette und hält Starkregen stand.



1

Abziehen des bestehenden, deformierten Bankettkörpers (ca. 6 - 8 cm).



2

Der Mischvorgang des Bankettmaterials und des Spezialbindemittels kann vor Ort oder stationär erfolgen.



3

Leicht überhöhtes Einbringen des BANKETT-IN Systems in gleichmäßiger Schichtstärke. Es wird im Vorfeld empfohlen die Flanke des Asphaltkörpers mit Reaktiv- oder Heißbindemittel\* abzudichten.



4

Das eingebrachte Bankettmaterial muss gemäß den Neigungsvorschriften profilgerecht eingebaut sein und wird mittels handelsüblichen Geräten standfest verdichtet.

### VORAUSSETZUNG

Beim Einbau von bindigem Material sollte die Außentemperatur mindestens + 5 °C betragen.

### TAGESLEISTUNG

Neubau	2.000 - 3.000 lfm
Sanierung	300 - 1.500 lfm

i

**Das Bankett-IN System kann in zwei Varianten eingebaut werden – mit bindiger Gesteinskörnung oder geeignetes Asphaltrecycling-Granulat in Kombination mit dem jeweiligen Spezialbindemittel.**

Die beiden Systeme werden an die örtlichen Gegebenheiten angepasst (Bindemittel und Dosierung). Die beiden Anwendungen sind speziell für neuralgische Stellen und Straßenabschnitte, die von Unwetter schwer belastet sind, konzipiert. Durch eine ausreichende Verdichtung wird eine gute Standfestigkeit erreicht.

[www.vialit.at](http://www.vialit.at)

**Vialit**

Division Ausführung / Verkauf Österreich

VIALIT ASPHALT GmbH & Co.KG  
5280 Braunau am Inn \ Josef-Reiter-Str. 78  
T +43 7722 62977-0  
[www.vialit.at](http://www.vialit.at) \ [office@vialit.at](mailto:office@vialit.at)  
Zertifiziert nach ISO 9001