



FUGENVERGUSSMASSE




EINSATZGEBIETE

- Zum Vergießen von Fugen, Rissen und Nähten auf Verkehrsflächen aller Belastungskategorien
- Sanierung von Gitternetzrissen
- Sanierung von Längsfuge Beton zu Asphalt
- Sanierung bei Anschlussfugen (z. B. Randsteinen, Tritt- und Setzstufen, Pflaster- und Fassadenfugen)
- Anschluss an Bauteilen jeglicher Art (z. B. Fassaden, Rigole, Kabelschleifen)
- Verfüllen von Induktionsschleifen

AUF EINEN BLICK

Kaltverarbeitbare, elastische Fugenvergussmasse in der Kartusche

- ✓ Außen und innen anwendbar
- ✓ Reaktiv aushärtend
- ✓ Kurze Baustellen-Sperrzeiten
- ✓ Manuell verarbeitbar



REFUG® 2K Kartusche

FUGENVERGUSSMASSE


REFUG® ist eine kalt verarbeitbare, polymermodifizierte und hochwertige Vergussmasse.



1 Verschlusskappe der Kartusche öffnen und die beigefügte Mischerspitze* aufschrauben.



2 Kartusche in die für die Kartuschengröße passende Auspresspistole* einspannen.



3 Den Inhalt der Kartusche zügig in die gereinigte Fuge einfüllen und vollständig aufbrauchen, da der Aushärtvorgang rasch beginnt.



4 Die gefüllte Fuge kann mit einer Spachtel abgezogen und mit Splitt oder Sand abgestreut werden.

VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen sein. Die Materialtemperatur bei der Verarbeitung muss zwischen + 15 °C und + 30 °C liegen.

VERBRAUCH

1 kg REFUG® entspricht einem Volumen von 1 dm³.

PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	VPE – Karton	Palettierung
REFUG® 100 mini	61500	285 g	12 Kartuschen inkl. 12 Mischerspitzen	42 oder 84 Karton
REFUG® 100	61600	425 g	12 Kartuschen inkl. 12 Mischerspitzen	30 oder 60 Karton
REFUG® 100 maxi	61800	900 g	5 Kartuschen inkl. 5 Mischerspitzen	42 oder 84 Karton

Auch einzeln erhältlich!

*Zu beziehen bei VIALIT

Vialit

Division Ausführung / Verkauf Österreich

VIALIT ASPHALT GmbH & Co.KG
5280 Braunau am Inn \ Josef-Reiter-Str. 78
T +43 7722 62977-0
www.vialit.at \ office@vialit.at
Zertifiziert nach ISO 9001



Bei Betonfugen wird eine Vorbehandlung mit REAKTIV PRIMER* empfohlen.

Durch die Wahl eines passenden Abstreusandes kann die ausgefüllte Fuge farblich an die Umgebung angepasst werden.

Da REFUG® fast alle Hohlräume einer Fuge vollständig ausfüllt, kann ein Nachvergießen erforderlich sein.



www.vialit.at