



SCAN ME

## ÖKOLOGISCHE SCHLAGLOCH- & KLEINFLÄCHENSANIERUNG



### EINSATZGEBIETE

- **Ausbessern von Schlaglöchern** auf Straßen aller Belastungskategorien
- **Auffüllen von Deformationen und Abplatzungen**
- **Ausgleich von Niveauunterschieden**
- **Ausbesserung stark frequentierter Straßen** bei kurzen Sperrzeiten
- **Auffüllen von Betonausbrüchen**

### AUF EINEN BLICK

Die maschinelle und dauerhafte Schlaglochanierung

- ✓ All-In-One-Verlegung
- ✓ Kalt verarbeitbar
- ✓ Reaktiv aushärtend
- ✓ Variable Schichtstärke
- ✓ Umweltfreundlich



## ÖKOLOGISCHE SCHLAGLOCH- & KLEINFLÄCHENSANIERUNG

**REPHALT®** ist ein reaktives Asphaltmischgut zur ökologischen und dauerhaften Kaltsanierung von Flächen die nach geringer Sperrzeit wieder befahren werden können.



Druckluftreinigung und Einbringen von hochwertigem Bindemittel zur optimalen Haftung des Mischgutes.



Überhöhte Aufbringung des **REPHALT®**-Mischgutes, welches innerhalb kürzester Zeit aushärtet.



Absplitten zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit und raschen Verkehrsfreigabe.



Nach dem Abstreuen mit Splitt erfolgt eine abschließende Verdichtung mit einer Glattmantel- oder Kombiwalze.

### VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung soll über 0 °C betragen.

### VERBRAUCH

Bei einer mittleren Schichtstärke von 1 cm benötigt man pro m<sup>2</sup> ca. 25 kg fertiges **REPHALT®**-Mischgut.

### TAGESLEISTUNG

Mittlere Leistung zwischen 6 – 10 t Mischgut – je nach Gegebenheit.

i

**REPHALT® kann von Februar bis November eingebaut werden.**

Die Einbaustärke kann von 10 - 100 mm variabel gestaltet werden.

Bei großen Schichtstärken wird eine Zwischenverdichtung empfohlen.

Abkehrung erforderlich.