

STRADALAN

BITUMENFERTIGSCHLÄMME



SCAN ME






EINSATZGEBIETE

- **Optische Angleichung** von unterschiedlichen Asphaltflächen
- **Bitumenmastixanreicherung** an ausgemagerten Stellen
- **Versiegeln von feinen Rissen und offenporigem Asphalt**
- **Auf leicht bis mittelmäßig beanspruchten Verkehrsflächen anwendbar** – Parkplätze, Hauszufahrten, Gehsteige, Radwege

AUF EINEN BLICK

Regenerierungsmittel für die
Erhaltung von Asphaltflächen

- ✓ Einfach zu Verarbeiten
- ✓ Regenerierende Wirkung
- ✓ Umweltfreundlich
- ✓ Kalt verarbeitbar



Vialit

Division Ausführung / Verkauf Österreich

Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen ist vom Anwender vorab zu prüfen. Die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett sind zu beachten. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt.

Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen und Farben unverbindlich.

STRADALAN

BITUMENFERTIGSCHLÄMME


STRADALAN ist eine mineralstoffgefüllerte Schlämme auf Bitumenemulsionsbasis, die auch in geschlossenen Räumen angewendet werden kann.



1 Vor der Verarbeitung mit einem Bohrmaschinenquirl homogen aufrühren.



2 Die Schlämme portionsweise auf die Unterlage gießen.



3 Nach dem Auftragen sofort mit einem geeigneten Gummischieber* verteilen ...



4 ... und **scharf** abziehen.

VORAUSSETZUNG

Verschmutzte Asphaltflächen müssen mit einem Hochdruckreiniger gewaschen werden. Der Untergrund muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Die Temperatur der Unterlage soll bei der Verarbeitung zwischen + 10 °C und + 30 °C liegen.

VERBRAUCH

Je nach Rautiefe des zu versiegelnden Untergrundes benötigt man 1,0 - 1,5 kg/m² STRADALAN.

PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
STRADALAN	87632	30 kg	18 Eimer



Die Schlämme eignet sich NICHT für Nivellierungsarbeiten!

Die Versiegelung ist bei warmen Temperaturen nach wenigen Stunden begehbar und nach frühestens 2 - 3 Stunden regenfest.

*Zu beziehen bei VIALIT

www.vialit.at

Vialit

Division Ausführung / Verkauf Österreich

VIALIT ASPHALT GmbH & Co.KG
5280 Braunau am Inn \ Josef-Reiter-Str. 78
T +43 7722 62977-0
www.vialit.at \ office@vialit.at
Zertifiziert nach ISO 9001

