



SCAN ME

## KALTASPHALT




### EINSATZGEBIETE

- Sanierung von Frostaufbrüchen
- Schlaglochanierung
- Künnettenbefestigung
- Temporäre Anrampungen

### AUF EINEN BLICK

Für die schnelle Erstversorgung  
von Straßenschäden


- ✓ Kalt verarbeitbar
- ✓ Bei jeder Witterung einsetzbar
- ✓ Kosteneffizient
- ✓ Umweltfreundlich



# OECOPHALT® KMG

## KALTASPHALT

**OECOPHALT® KMG** ist ein lagerfähiges, kalt verarbeitbares Asphalt-Mischgut gemäß RVS 08.97.01 für temporäre Reparaturarbeiten.



1

Das Schlagloch von allen losen Bestandteilen reinigen.



2

Mischgut in die auszubessernde Stelle einbringen.



3

Das Kaltmischgut mit einer Kelle oder ähnlichem leicht überhöht verteilen.



4

Mit einem Stampfer\* oder einer Rüttelplatte gut verdichten.

### VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss trocken bis leicht feucht und frei von Verunreinigungen sein.

### VERBRAUCH

Bei einer mittleren Einbaustärke von 1 cm benötigt man einen Sack **OECOPHALT®** (25 kg) für 1 m<sup>2</sup>.

### PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
OECOPHALT® KMG	8007	25 kg	40 Säcke

**i**

**Alle verwendeten Arbeitsgeräte können mit im Straßenbau üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.**

Nach Fertigstellung kann die reparierte Stelle sofort befahren werden.



**OECOPHALT® KMG** bleibt flexibel.

\*Zu beziehen bei **VIALIT**

[www.vialit.at](http://www.vialit.at)