




ÖKOLOGISCHE SCHLAGLOCH- & KLEINFLÄCHENSANIERUNG



EINSATZGEBIETE

- **Ausbessern von Schlaglöchern** auf Straßen aller Belastungskategorien
- **Auffüllen von Deformationen und Abplatzungen**
- **Ausgleich von Niveauunterschieden**
- **Ausbesserung stark frequentierter Straßen** bei kurzen Sperrzeiten
- **Auffüllen von Betonausbrüchen**



AUF EINEN BLICK

Die maschinelle und dauerhafte Schlaglochanierung

- ✓ All-In-One-Verlegung
- ✓ Kalt verarbeitbar
- ✓ Reaktiv aushärtend
- ✓ Variable Schichtstärke
- ✓ Umweltfreundlich



ÖKOLOGISCHE SCHLAGLOCH- & KLEINFLÄCHENSANIERUNG

REPHALT® ist ein reaktives Asphaltmischgut zur ökologischen und dauerhaften Kaltsanierung von Flächen die nach geringer Sperrzeit wieder befahren werden können.



1 Druckluftreinigung und Einbringen von hochwertigem Bindemittel zur optimalen Haftung des Mischgutes.



2 Überhöhte Aufbringung des **REPHALT®**-Mischgutes, welches innerhalb kürzester Zeit aushärtet.



3 Absplitten zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit und raschen Verkehrsfreigabe.



4 Nach dem Abstreuen mit Splitt erfolgt eine abschließende Verdichtung mit einer Glattmantel- oder Kombiwalze.

VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung soll über 0 °C betragen.

VERBRAUCH

Bei einer mittleren Schichtstärke von 1 cm benötigt man pro m² ca. 25 kg fertiges **REPHALT®**-Mischgut.

TAGESLEISTUNG

Mittlere Leistung zwischen 6 – 10 t Mischgut – je nach Gegebenheit.

i

REPHALT® kann von Februar bis November eingebaut werden.

Die Einbaustärke kann von 10 - 100 mm variabel gestaltet werden.

Bei großen Schichtstärken wird eine Zwischenverdichtung empfohlen.

Abkehrung erforderlich.

www.vialit.at