

# RESIST TOP COLOR

## FARBIGE OBERFLÄCHEN- VERSIEGELUNG



SCAN ME




### AUF EINEN BLICK

Farbige Oberflächenversiegelung  
für Asphalt- und RESIST-Flächen

### EINSATZGEBIETE

- Versiegelung von Asphalt
- Versiegelung von abgestreuten und nicht abgestreuten **RESIST-Beschichtungen**
- **Farbige Kennzeichnung auf Asphaltflächen** wie Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen
- **Farbige Gestaltung** von asphaltierten Vorplätzen



- ✓ Kalt verarbeitbar
- ✓ Beständig gegen Motoröle
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Optimale Haftung



 **Vialit**

Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen ist vom Anwender vorab zu prüfen. Die Verarbeitungshinweise auf dem Etikett sind zu beachten. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt.

Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Sicherheitsdatenblättern. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen und Farben unverbindlich.

# RESIST TOP COLOR

## FARBIGE OBERFLÄCHEN-VERSIEGELUNG

**RESIST TOP COLOR** ist eine gebrauchsfertige Versiegelung.



Die zu versiegelnde Fläche gründlich reinigen und mit einem geeigneten Klebeband\* abkleben.



Vor der Verarbeitung mit einem Bohrmaschinenquirl sorgfältig homogen aufrühren.



Der Auftrag erfolgt mittels Gummischieber\*. Anschließend mit einem Versiegelungsroller\* nacharbeiten.



Beim Aufbringen des Materials auf ein gleichmäßiges bahnenweises Verarbeiten achten.

### VORAUSSETZUNG

Der Untergrund muss trocken und frei von Verunreinigungen sein. Die Boden- und Verarbeitungstemperaturen sollen im Trocken- bzw. Aushärtezeitraum zwischen + 10 °C und + 30 °C liegen.

### VERBRAUCH

Je nach Unterlage sind für 1 m<sup>2</sup> ca. 0,6 – 1,5 kg **RESIST TOP COLOR** zu verwenden.

### PRODUKTDATEN

Produkt	Art.-Nr.	Gebinde	Palettierung
RESIST TOP COLOR schwarz	62200	12,5 kg	18 Eimer
RESIST TOP COLOR grau	62201	12,5 kg	18 Eimer
RESIST TOP COLOR rot	62202	12,5 kg	18 Eimer

**Sonderfarben auf Anfrage erhältlich!**

\*Zu beziehen bei **VIALIT**

**i**

Bei Untergründen, welche nicht mit **VIALIT-Materialien** versiegelt wurden, ist die **Anhaftung** zu testen! Bei losen und schlecht anhaftenden Beschichtungsresten ist eine **Untergrundvorbehandlung (Schleifen, Sand- oder Kugelstrahlen)** durchzuführen.

Bei trockenem, warmen Wetter ist die Versiegelung nach wenigen Stunden begehbar und nach dem Durchtrocknen regenfest.

